

СПЕЦИФИКАЦИЯ БУРОВОЙ ШТАНГИ ДЛЯ РОТОРНОЙ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ

No.	Внеш.Диаметр,мм	Секци(ед.)	Длина секции(Л) м	Тип штанги	Справочная бур.глубина,м	Комплектующий к роторной буровой установке
1	*299	3, 4,5	9~14	Фрикционный	24~65	BAUER, SOILMEC,SUNWARD и тд
				Блокирующийся		
2	*340	3, 4,5	9~14	Фрикционный	24~65	BAUER и тд
				Блокирующийся		
3	355	3, 4,5	9~14	Фрикционный	24~65	YUTONG, XCMG,CMV,SOILMEC и тд
				Блокирующийся		
4	377 (*368)	3, 4,5	9~14	Фрикционный	24~65	YUTONG,SANY,SUNWARD и тд
				Блокирующийся		
5	406(*394)	3, 4,5	9~15	Фрикционный	24~70	XCMG,JOVE,YUTONG,BAUER,SOILMEC и тд
				Блокирующийся		
6	*426(419)	3, 4,5	9~15	Фрикционный	24~70	BAUER,CMV,IMT,casagrande и тд
				Блокирующийся		
7	440	3, 4,5,6	9~15	Фрикционный	24~85	XCMG,SUNWARD,SANY,YUTONG,FOTON и тд
				Блокирующийся		
8	470	3, 4,5,6	9~16.5	Фрикционный	24~91	XCMG,SUNWARD,zoomlion,CSR и тд.
				Блокирующийся		
9	508	3, 4,5,6	9~18	Фрикционный	24~103	XCMG,SANY,CSR и тд.
				Блокирующийся		
10	530	3,4,5,6	9~20	Фрикционный	24~114	XCMG,SANY,CSR и тд
				Блокирующийся		
11	580(575)	3,4,5,6	9~24	Фрикционный	24~138	XCMG,SANY,CSR и тд
				Блокирующийся		
12	630	3,4,5,6	9~26	Фрикционный	24~150	XCMG,SANY,CSR и тд
				Блокирующийся		