项目	Item	单位Unit	SQ2SK1Q	SQ2SK2Q	SQ3.2SK1Q	SQ3.2SK2Q
最大起升质量	Max Lifting Capacity	kg	2100	2100	3200	3200
最大起重力矩	Max Lifting Moment	T.M	4.2	4.2	6.72	6.72
推荐功率	Recommed Power	kw	9	9	14	14
液压系统最大流量	Max Oil Flow of Hydraulic System	L/min	20	20	25	25
液压系统额定压力	Max Pressure of Hydraulic System	MPa	16	16	20	20
油箱容积	Oil Tank Capacity	L	25	25	30	30
起重机自重	Crane Weight	kg	640	818	1105	1229
安装空间	Installation Space	mm	850	850	850	850
回转角度	Rotation Angle	°	360° 全回转 All Rotation			

SQ2SK1Q 起重性能参数表 Rated lifting load

工作幅度 Working Radius	不同臂长最大起升高度Max lifted load(kg) 3.30m	5.66m
2.10	2100	1000
2.50	1800	960
3.00	1400	880
3.50		800
4.00		730
4.50		600
5.00		400
5.40		

SQ2SK2Q 起重性能参数表 Rated lifting load

工作幅度 Working Radius	不同臂长最大起升高度Max lifted load(kg) 3.30m	5.66m	7.99m
2.10	2100	1000	420
2.50	1600	960	420
3.00		880	410
3.50		800	410
4.00		730	400
4.50		600	400
5.00		400	390
5.40			370
6.00			340
7.00			310
7.50			290
7.73			255

SQ3.2SK1Q 起重性能参数表 Rated lifting load

工作幅度 Working Radius	不同臂长最大起升高度Max lifted load(kg) 3.30m	5.50m
2.10	3200	2000
2.50	2300	1950
3.00	1800	1850
3.50		1650
4.00		1420
4.50		1250
5.00		990
5.35		950
6.00		680
6.50		560
7.00		500
7.56		500

SQ3.2SK2Q 起重性能参数表 Rated lifting load

工作幅度 Working Radius	不同臂长最大起升高度Max lifted load(kg) 3.30m	5.50m	7.73m
2.10	3200	2000	1620
2.50	2300	1950	1520
3.00	1800	1850	1420
3.50		1650	1100
4.00		1420	940
4.50		1250	860
5.00		990	780
5.35		950	730
6.00		680	650
6.50		560	580
7.00		500	550
7.56		500	500

SQ2SK1Q



SQ2SK2Q

SQ3.2SK1Q

SQ3.2SK2Q

SQ3.2SK10/SQ3SK2Q 可选底盘 Choice of Chassis:

HFC1065KRT1; JX1050TGB23; JX1060TSG23; EQ1060GJ20D3; EQ1092FJ; EQ1092FJ1; EQ1060TJ20D3

SQ3.2SK10/SQ3.2SK2Q 可选底盘 Choice of Chassis:

EQ1092FJ; EQ1092FJ1; EQ1092FG3J1; EQ1081GJ1D5; HFC1083K103R1D; DFL1120B; EQ5121GFJ

项目	Item	单位Unit	SQ4SK2Q	SQ4SK3Q	SQ5SK2Q	SQ5SK3Q
最大起升质量	Max Lifting Capacity	kg	4000	4000	5000	5000
最大起重力矩	Max Lifting Moment	T.M	8.4	10	12.5	12.5
推荐功率	Recommed Power	kw	16	16	18	20
液压系统最大流量	Max Oil Flow of Hydraulic System	L/min	25	25	32	32
液压系统额定压力	Max Pressure of Hydraulic System	MPa	20	20	20	20
油箱容积	Oil Tank Capacity	L	60	60	90	90
起重机自重	Crane Weight	kg	1271	1396	2074	2230
安装空间	Installation Space	mm	900	900	900	900
回转角度	Rotation Angle	°	360° 全回转 All Rotation			

SQ4SK2Q 起重性能参数表 Rated lifting load

工作幅度 Working Radius	不同臂长最大起升高度Max lifted load(kg) 3.40m	5.70m	8.10m
2.10	4000	2710	2000
2.50	3120	2400	2000
3.00	2580	2100	1800
3.50		1840	1680
4.00		1620	1530
4.50		1450	1370
5.00		1290	1190
5.50		1170	1120
6.00		990	1050
6.50		860	980
7.00		760	890
7.50		690	810
7.93		754	800
8.00			730
8.50			660
9.00			420
9.42			400

SQ4SK3Q 起重性能参数表 Rated lifting load

工作幅度 Working Radius	不同臂长最大起升高度Max lifted load(kg) 3.70m	5.70m	7.70m	9.60m
2.10	4000	3180	3120	1460
2.50	3000	2850	2380	1320
3.00	2600	2400	2100	1180
3.50		2150	1820	980
4.00		1850	1510	800
4.50		1750	1350	750
5.00		1600	1280	680
5.50			1060	620
6.00			1020	560
6.50			950	500
7.00			900	500
7.50				490
8.00				460
8.50				420
9.00				400

SQ5SK2Q 起重性能参数表 Rated lifting load

工作幅度 Working Radius	不同臂长最大起升高度Max lifted load(kg) 3.80m	6.25m	8.70m
2.50	5000	3000	1800
3.00	3420	2910	1800
3.50	3040	2470	1760
4.00		2470	1760
4.50		2120	1700
5.00		1770	1610
5.50		1650	1520
6.00		1500	1460
6.50			1280
7.00			1180
7.50			1160
8.00			1100
8.50			1050

SQ4SK2Q

SQ4SK3Q



SQ5SK2Q





项目	Item	单位Unit	SQ5SK3Q	SQ6.3SK2Q	SQ6.3SK3Q
最大起升质量	Max Lifting Capacity	kg	5000	6300	6300
最大起重力矩	Max Lifting Moment	T.M	12.5	15.7	15.7
推荐功率	Recommed Power	kw	18	20	20
液压系统最大流量	Max Oil Flow of Hydraulic System	L/min	32	40	40
液压系统额定压力	Max Pressure of Hydraulic System	MPa	20	20	20
油箱容积	Oil Tank Capacity	L	90	90	90
起重机自重	Crane Weight	kg	2215	2102	2230
安装空间	Installation Space	mm	900	1200	1200
回转角度	Rotation Angle	°	360° 全回转 All Rotation		

SQ5SK3Q 起重性能参数表 Rated lifting load

工作幅度 Working Radius	不同臂长最大起升高度Max lifted load(kg) 4.00m	6.41m	8.81m	11.20m
2.50	5000	2920	1800	1250
3.00	3620	2850	1800	1250
3.50	3120	2380	1800	1250
4.00		2160	1730	1150
4.50		1860	1660	1120
5.00		1780	1600	1100
5.50		1580	1450	1060
6.00			1310	960
6.50			1250	950
7.00			1250	940
7.50			1180	760
8.00			1120	690
8.50				650
9.00				550
9.50				480
10.00				400
10.50				
11.00				

SQ6.3SK2Q 起重性能参数表 Rated lifting load

工作幅度 Working Radius	不同臂长最大起升高度Max lifted load(kg) 4.02m	6.37m	8.72m
2.50	6300	3000	1900
3.00	3870	3000	1900
3.50	3600	2910	1900
4.00		2510	1820
4.50		2280	1800
5.00		2020	1760
5.50		1770	1680
6.00		1690	1580
6.50			1400
7.00			1320
7.50			1300
8.00			1260
8.50			1230
9.00			850
9.50			800
10.00			750
10.50			660
11.00			600
11.50			

SQ6.3SK3Q 起重性能参数表 Rated lifting load

工作幅度 Working Radius	不同臂长最大起升高度Max lifted load(kg) 4.16m	6.51m	8.86m	11.20m
2.50	6300	3000	1850	1500
3.00	4100	3000	1850	1500
3.50	3440	2910	1820	1370
4.00		2510	1820	1370
4.50		2280	1800	1320
5.00		2020	1760	1200
5.50		1880	1700	1200
6.00		1690	1580	1150
6.50			1420	1060
7.00			1320	1000
7.50			1300	930
8.00			1260	930
8.50			1230	890
9.00				850
9.50				800
10.00				750
10.50				660
11.00				600
11.50				

SQ5SK3Q

SQ6.3SK2Q



SQ6.3SK3Q





SQ5SK3Q 可选底盘 Choice of Chassis:

LZ120LAPT; HFC1132KR1K3; CA1140PK2L3EA80; EQ1126KJ1; EQ1141NBJ2; DFL1140B; NXG1160D3ZAL1X; EQ5121GFJ; EQ5201GFJ6; EQ1110GLJ3; EQ1160GJ1ZD7; EQ1120GLJ; EQ1168TLJ; BJ1161VJPFK-S; BJ1122V4PBB-A1; BJ1158VKPFK-2

SQ6.3SK2Q/SQ6.3SK3Q 可选底盘 Choice of Chassis:

CA1140PK2L3EA80; CA1163PPK2L3E; EQ1126KJ1; EQ1141NBJ2; DFL1140B; NXG1160D3ZAL1X; EQ5161GFJ7; LZ160LCMT; CA1170PK2LT73EA80; CA1176PK2L9T3A95; HFC1200KR1K3; BJ5317ZNPJJ-S; EQ5201GFJ6; DFL1250A9; DFL1160BX; EQ1160GJ1ZD7; BJ5163SCD; EQ1168GLJ2; NXG1252D3AZBLX; EQ1160GSZ3GJ; SX1166GF3F

* 未特别说明的底盘，吊机为前置安装

项目	Item	单位Unit	SQ8SK3Q	SQ8SK3Q - Ⅱ	SQ10SK3Q
最大起升质量	Max Lifting Capacity	kg	8000	8000	10000
最大起重力矩	Max Lifting Moment	T.M	20	20	25
推荐功率	Recommed Power	kw	27	27	30
液压系统最大流量	Max Oil Flow of Hydraulic System	L/min	55	95	63
液压系统额定压力	Max Pressure of Hydraulic System	MPa	27	27	26
油箱容积	Oil Tank Capacity	L	160	160	160
起重机自重	Crane Weight	kg	3300	3300	3800
安装空间	Installation Space	mm	1200	1200	1150
回转角度	Rotation Angle	°	360° 全回转 All Rotation		

SQ8SK3Q 起重性能参数表 Rated lifting load

工作幅度 Working Radius	不同臂长最大起升高度Max lifted load(kg) 4.85m	7.35m	9.35m	11.85m
2.50	8000	6000	5290	4500
3.00	7460	6000	5290	4500
3.50	6900	6000	5290	4500
4.00	5300	5870	5220	4170
4.50	4400	5590	4980	3960
5.00		4760	4340	3750
5.50		4030	3700	3500
6.00		3400	3260	3300
6.50		3000	2920	2830
7.00		2500	2600	2500
7.50			2300	2200
8.00			2060	2000
8.50			1800	1790
9.00			1750	1630
9.50				1500
10.00				1390
10.50				1280
11.00				1160
11.50				1100

SQ8SK3Q - Ⅱ 起重性能参数表 Rated lifting load

工作幅度 Working Radius	不同臂长最大起升高度 升程/kg	升程/kg	升程/kg	升程/kg
2.50	8000	6000	5200	3700
3.00	6670	5500	4520	3400
3.50	5700	5000	4520	3400
4.00	5000	4150	3290	2660
4.50	4450	3680	3000	2400
5.00	5.20m	3320	2700	2150
5.50		3000	2500	1950
6.00		2700	2262	1850
6.50		2550	2000	1710
7.00		2400	1900	1600
7.50		2210	1800	1460
8.00		2000	1650	1400
8.50			1600	1330
9.00		8.30m	1500	1260
9.50			1400	1200
10.00			1350	1150
10.50			1300	1100
11.00			1250	1000
11.50			1200	960
12.00			11.30m	950
12.50				900
13.00				13.30m

SQ10SK3Q 起重性能参数表 Rated lifting load

工作幅度 Working Radius	不同臂长最大起升高度Max lifted load(kg) 4.85m	7.35m	9.35m	12.35m
2.50	10000	6980	5990	5490
3.00	7940	6020	5430	5290
3.50	6500	6020	5430	5290
4.00	6140	5140	4860	3930
4.50	5500	4860	4550	3680
5.00		4310	4100	3420
5.50		3880	3600	3170
6.00		3600	3350	2930
6.50		3400	3130	2730
7.00		3200	2920	2540
7.50		2710	2730	2340
8.00			2530	2190
8.50			2400	2060
9.00			2300	1930
9.50				1840
10.00				1760
10.50				1690
11.00				1630
11.50				1560
12.00				1500

SQ10SK3Q - Ⅱ 起重性能参数表 Rated lifting load

工作幅度 Working Radius	不同臂长最大起升高度 升程/kg	升程/kg	升程/kg	升程/kg
2.50	10000	8180	7500	6000
3.00	10000	7000	7310	6000
3.50	10000	6500	7310	6000
4.00	7500	6500	6020	4500
4.50	6400	5860	5420	4300
5.00		5310	4890	4100
5.50		4820	4370	3900
6.00		4400	3990	3700
6.50		4000	3690	3500
7.00		3500	3400	3300
7.50			3210	3020
8.00			2990	2800
8.50			2800	2630
9.00			2700	2470
9.50				2350
10.00				2180
10.50				2040
11.00				1900
11.50				1790
12.00				1710
12.50				1650
13.00				1580
13.50				1500
14.00				14.40m

SQ8SK3Q

SQ8SK3Q - Ⅱ



SQ10SK3Q

SQ10SK3Q - Ⅱ



SQ12SK3Q

SQ12SK3Q - Ⅱ



SQ8SK3Q 可选底盘 Choice of Chassis:

EQ5161GFJ7; LZ1160LCMT; CA1170PK2LT3EA80; CA1176PK2L9T3A95; HFC1202KR1K3; CA1200PK2L7T3EA80; EQ1252GFJ; CA1253P7K2L11T1E; CA1240PK2LT7EA81; EQ5201GFJ6; BJ5317ZNPJJ-S; DFL1250A9; DFL1160BX; BJ5163SCD; EQ1208KB3GJ1; EQ1168GLJ2; NXG1252D3AZBLX; EQ1160GSZ3GJ

SQ10SK3Q 可选底盘 Choice of Chassis:

CA1200PK2LT7EA80; EQ1252GFJ; BJ5253ZKPJJ; DFL1253AX; DFL1250A9; CA1253P7K2L11T1E; BJ1317VNPJJ-S5; EQ5201GFJ6; CA1240PK2LT7EA81; LZ1257M5847C; LZ1251M5841C; LZ1250PDT1; EQ1208KB3GJ1; NXG1252D3AZBL1X; CA1250P28K2LT1E3; BJ5317ZNPJJ-S

* 未特别说明的底盘，吊机为前置安装

项目	Item	单位Unit	SQ10SK3Q - Ⅱ	SQ12SK3Q	SQ12SK3Q - Ⅱ
最大起升质量	Max Lifting Capacity	kg	10000	12000	12000
最大起重力矩	Max Lifting Moment	T.M	25	30	30
推荐功率	Recommed Power	kw	30	30	30
液压系统最大流量	Max Oil Flow of Hydraulic System	L/min	100	63	100
液压系统额定压力	Max Pressure of Hydraulic System	MPa	26	26	26
油箱容积	Oil Tank Capacity	L	160	160	260
起重机自重	Crane Weight	kg	3800	4200	4200
安装空间	Installation Space	mm	1200	1300	1300
回转角度	Rotation Angle	°	360° 全回转 All Rotation		

SQ10SK3Q - Ⅱ 起重性能参数表 Rated lifting load

工作幅度 Working Radius	不同臂长最大起升高度Max lifted load(kg) 4.85m	7.35m	9.35m	12.85m
2.50	10000	7000	6000	4000
3.00	10000	7000	7500	5500
3.50	10000	7000	7310	5500
4.00	7500	6250	6250	5500
4.50	6000	5500	5000	4000
5.00	5310	4890	4100	3890
5.50	4820	4370	3900	3500
6.00	4400	3990	3700	3300
6.50	3800	3450	3000	3000
7.00	3500	3200	2800	2800
7.50	3210	3000	2800	2600
8.00	2990	2800	2600	2550
8.50	2800	2630	2500	2550
9.00	2700	2470	2500	2250
9.50		2350	2350	2140
10.00		2180	2150	2050
10.50		2040	2040	1960
11.00		1900	1900	1890
11.50		1790	1800	1790
12.00		1710	1710	1710
12.50		1650	1650	1650
13.00		1580	1580	1580
13.50		1500	1500	1500
14.00		14.40m	14.40m	14.40m

SQ12SK3Q - Ⅱ 起重性能参数表 Rated lifting load

工作幅度 Working Radius	不同臂长最大起升高度Max lifted load(kg) 5.15m	7.35m	9.35m	12.85m
2.50	12000	7000	5500	4000
3.00	9700	7710	7310	6000
3.50	8100	7710	7310	6000
4.00	7000	6500	6020	4500
4.50	6400	5860	5420	4300
5.00		5310	4890	4100
5.50		4820	4370	3900
6.00		4400	3990	3700
6.50		4000	3690	3500
7.00		3500	3400	3300
7.50			3210	3000
8.00			3000	2800
8.50			2800	2630
9.00			2700	2470
9.50				2350
10.00				2180
10.50				2040
11.00				1900
11.50				1800
12.00				1800
12.50				1650
13.00				1580
13.50				1500
14.00				14.40m

SQ10SK3Q - Ⅱ

SQ12SK3Q

SQ12SK3Q - Ⅱ

SQ10SK3Q - Ⅱ/SQ10SK3Q - Ⅱ/SQ12SK3Q - Ⅱ 主要特点：

1、加长臂技术，可满足更高更远的作业需要。2、作业就动技术及起升合流技术，优化了各部件运动速度，使工作效率更高。3、新型操纵平台，人性化设计，使操作更舒适、便捷。4、刀箱固定支脚，使整车在作业时具有更高的稳定性。5、全新液压系统技术，可实现上下自锁；支腿动作并行，提高效率。

SQ12SK3Q 可选底盘 Choice of Chassis:

BJ5253ZKPJJ; DFL1253AX; DFL1250A9; DFL1311A3; BJ1317VNPJJ-S5; LZ1257M5847C; LZ1251M5841C; LZ1250PDT1; NXG1252D3AZBL1X; CA1250P28K2LT1E3; CA1313P1K2LT7EA80; BJ5317ZNPJJ-S

* 10吨以上（含）建议安装后支腿，推荐选装双腔液压伸缩支腿，提高整车稳定性和起重性能